

Glashütte, im September 2012

Technische Daten BENU Roségold

Uhrwerk	Manufakturkaliber 100.0, Handaufzug, in fünf Lagen reguliert
Referenz	001.A-211-01-1
Einzelteile	188
Steine	17 Steine, davon 3 in verschraubten Goldchatons
Hemmung	Ankerhemmung
Schwingsystem	stoßgesichert gelagerte Schraubenunruh mit Breguet-Endkurve, Form nach Gerstenberger
Unruhdurchmesser	14,2 mm, Unruhfrequenz 18.000 Halbschwingungen pro Stunde
Gangreserve	42 Stunden nach Vollaufzug
Funktionen	Stunde und Minute, kleine Sekunde mit Sekundenstopp
Besonderheiten	Platinenwerk mit 2/3-Platine und Gestellpfeilern aus naturbelassenem Neusilber, 2/3-Platine, Unruh- und Ankerradkloben handgraviert, breiter, waagerechter Glashütter Streifenschliff, 3-fach gestufter Sonnenschliff auf dem Sperrrad, hervorstehende Goldchatons mit aufgesetzten Schrauben, separat herausnehmbarer Kupplungsaufzug, modifiziertes Glashütter Gesperr mit Rücklauf, Regulierung mit Grossmann' scher Rückerschraube auf gestuftem Unruhkloben, Sekundenstopp bei Zeigerstellung
Bedienelemente	Krone aus 750/000 Roségold, zum Aufziehen der Uhr und Einstellen der Uhrzeit
Gehäusemaße	Durchmesser: 41,0 mm, Höhe: 11,1 mm
Werkmaße	Durchmesser: 36,4 mm, Höhe: 5,0 mm
Gehäuse	dreiteilig, aus 750/000 Roségold
Zifferblatt	massiv Silber, argenté mit arabischen Ziffern
Zeiger	handgefertigt, Stahl, braunviolett angelassen
Glas und Sichtboden	einseitig entspiegeltes Saphirglas
Band	handgenähtes, braunes Alligatorband mit massiver Doppelfaltschließe in 750/000 Roségold
Limitierung	100 Exemplare weltweit